



● Noir

46 TBD
 49 TBD
 52 TBD
 55 TBD

9.80 kg

LES PLUS PRODUIT

Cadre carbone léger et polyvalent dans son usage, compatible 700 x 40 et 27,5 x 47

Fixation garde-boue et porte-bagages

Feu arrière B&M rechargeable sur USB fixé sur la tige de selle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHASSIS

CADRE Carbone 1000K, 700C et 27,5x47 - freins à disques - Axe traversant - collier de tige de selle intégré - FSA N°69 SRS - BB386 pressfit

FOURCHE Carbone 1000K, freins à disques, axe traversant

ROUES

JANTES DT Swiss G540 - 32 trous - DT TLR Rintape and valve

MOYEU AVANT Bearpawls 100 x 12 2SB 6 Pawls - 32 trous

MOYEU ARRIÈRE Bearpawls 142 x 12 4SB 6 Pawls - 32 trous

PNEUS Hutchinson Touareg 700 x 40 - 127TPI - Tanwall - TLR

TRANSMISSION

MANETTES Shimano GRX, ST-RX610, BR-RX410, 2x12V

DÉRAILLEUR AR. Shimano GRX, RD-RX822, GS, 12V

DÉRAILLEUR AV. Shimano GRX, FD-RX820, Down Swing, Down Pull

PÉDALIER Shimano GRX610, FC-RX610-2, 46 x 30, 170 mm (46), 172,5 mm (49), 175 mm (52-55)

CASSETTE Shimano, CS-R7100 11-34, 12V

COCKPIT

SELLE Fizik Terra Argo X7

TIGE DE SELLE Aluminium 6061-T6 27,2 x 350 mm avec fixation feu arrière

CINTRE Aluminium 6061-T6 31,8 x 400 (46) / 420 (49) / 440 (52) / 460 (55) - Drop 105 - Flare

POTENCE Aluminium 80 (46/49) - 90 (52/55) x 31,8° x 0°

FREINAGE

FREINS Shimano GRX, ST-RX610, BR-RX410 hydrauliques, RT86 160/160 mm

ÉQUIPEMENT

ÉCLAIRAGE AVI/AR Feu arrière B&M rechargeable sur USB

PÉDALES Résine et acier





● Noir

49	162 - 170 cm
52	168 - 176 cm
54	174 - 182 cm
56	180 - 188 cm
58	186 - 194 cm

 13.10 kg

LES PLUS PRODUIT

Porte-bagages Tubus en chromo

Garde-boues aluminium Wingee

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHASSIS

CADRE Aluminium 6061-T6, 700C et 27,5 x 47 - Double Butted - disque, axe traversant

FOURCHE Aluminium 6061T6, rigide, disque, axe traversant

ROUES

JANTES Aluminium, profil asymétrique, 700, 32 trous, 622 x 19C

MOYEU AVANT Shimano RS470 100 mm, 32 trous

MOYEU ARRIÈRE Shimano MT400 142 mm, 32 trous

PNEUS CST Pika 700 x 35C

TRANSMISSION

MANETTES Shimano GRX, ST-RX400, BR-RX400, 10V

DÉRAILLEUR AR. Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus

DÉRAILLEUR AV. Shimano GRX, RX400, Down Swing, Down Pull

PÉDALIER Shimano GRX600, FC-RX600, 46 x 30, 170 mm (49), 172,5 mm (52-54), 175 mm (56-58)

CASSETTE Shimano, CS-HG50, 11-36, 10V

COCKPIT

SELLE Selle Royal Sirio

TIGE DE SELLE TEC Obvius, aluminium, 30,9 x 350 mm, 15 mm offset

CINTRE Aluminium 6061T6, 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58) x 31,8 x R70 x D125 x Flare 20°

POTENCE TEC Obvius, aluminium, 90 mm (49-52- 54) / 100 mm (56-58) x 31,8 x 7°

FREINAGE

FREINS Shimano GRX, BR-RX400 hydrauliques, 160/160 mm

ÉQUIPEMENT

GARDE-BOUES Aluminium Wingee double cavité 700 x 40

ÉCLAIRAGE AV/AR Tubus LowRider Chromo / Tubus Cargo Classic 28" Chromo

PÉDALES Résine et acier





● Silver

49	162 - 170 cm
52	168 - 176 cm
54	174 - 182 cm
56	180 - 188 cm
58	186 - 194 cm

 13.10 kg

LES PLUS PRODUIT

Transmission et freins
Shimano GRX

Finition
aluminium brossé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHASSIS

CADRE Aluminium 6061-T6, 700C et 27,5 x 47 - Double Butted - disque, axe traversant

FOURCHE Aluminium 6061T6, rigide, disque, axe traversant

ROUES

JANTES Aluminium, profil asymétrique, 700, 32 trous, 622 x 19C

MOYEU AVANT Shimano RS470 100 mm, 32 trous

MOYEU ARRIÈRE Shimano MT400 142 mm, 32 trous

PNEUS CST Pika 700 x 35C

TRANSMISSION

MANETTES Shimano GRX, ST-RX400, BR-RX400, 10V

DÉRAILLEUR AR. Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus

DÉRAILLEUR AV. Shimano GRX, RX400, Down Swing, Down Pull

PÉDALIER Shimano GRX600, FC-RX600, 46 x 30, 170 mm (49), 172,5 mm (52-54), 175 mm (56-58)

CASSETTE Shimano, CS-HG50, 11-36, 10V

COCKPIT

SELLE Selle Royal Sirio

TIGE DE SELLE TEC Obvius, aluminium, 30,9 x 350 mm, 15 mm offset

CINTRE Aluminium 6061T6, 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58) x 31,8 x R70 x D125 x Flare 20°

POTENCE TEC Obvius, aluminium, 90 mm (49-52- 54) / 100 mm (56-58) x 31,8 x 7°

FREINAGE

FREINS Shimano GRX, BR-RX400 hydrauliques, 160/160 mm

ÉQUIPEMENT

PÉDALES Résine et acier




 **Rouge**

49	162 - 170 cm
52	168 - 176 cm
54	174 - 182 cm
56	180 - 188 cm
58	186 - 194 cm

 **13.10 kg**

LES PLUS PRODUIT

Jantes à profil asymétrique
pour une rigidité accrue

Freins à disques
hydrauliques

Soudures
smooth welding

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHASSIS

CADRE Aluminium 6061-T6, 700C et 27,5 x 47 - Double Butted - disque, axe traversant

FOURCHE Aluminium 6061T6, rigide, disque, axe traversant

ROUES

JANTES Aluminium, profil asymétrique, 700, 32 trous, 622 x 19C

MOYEU AVANT Shimano RS470 100 mm, 32 trous

MOYEU ARRIÈRE Shimano MT400 142 mm, 32 trous

PNEUS CST Pika 700 x 35C

TRANSMISSION

MANETTES Shimano Claris, SL-R2000, 8V

DÉRAILLEUR AR. Shimano Claris, RD-R2000

DÉRAILLEUR AV. Shimano Claris, FD-R2000

PÉDALIER Shimano GRX600, FC-RX600, 46 x 30, 170 mm (49), 172,5 mm (52-54), 175 mm (56-58)

CASSETTE Shimano, CS-HG50, 11-32, 8V

COCKPIT

SELLE Selle Royal Sirio

TIGE DE SELLE TEC Obvius, aluminium, 30,9 x 350 mm, 15 mm offset

CINTRE Aluminium 6061T6, 400 (49) - 420 (52-54) - 440 (56-58) x 31,8 x R70 x D125 x Flare 20°

POTENCE TEC Obvius, aluminium, 90 mm (49-52- 54) / 100 mm (56-58) x 31,8 x 7°

FREINAGE

FREINS Shimano MT-200 hydrauliques, 160/160 mm

ÉQUIPEMENT

PÉDALES Résine et acier

